



begane grond
1 : 50



eerste verdieping
1 : 50



tweede verdieping
1 : 50

002_afwerkstaat Korenbloem met						
Bouwnummer	Laag	Ruimte	Vloerconstructie	Wandconstructie	Plafondconstructie	
24	00 begane grond	berging	ca. 60 mm cementdekvor ca. 60 mm cementdekvor	halfbaksteen met zandig gipsvoet	onafgeleverde houten balken in poot	
24	00 begane grond	hal	n.v.t.	Behangmuur	Spce.-ruipbreuk	
24	00 begane grond	raam	n.v.t.	Behangmuur	n.v.t.	
24	00 begane grond	ruimte	Verfijnde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvor	Tegelwerk met 1200 mm x 1500 mm vloer, boven het tegelwerk spce.-ruipbreuk	Spce.-ruipbreuk	
24	00 begane grond	woonkamer	ca. 60 mm cementdekvor	Behangmuur	Spce.-ruipbreuk	
24	01 eerste verdieping	backkamer	Verfijnde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvor i.p.v. de douchevloer verlaagd peilbreuk ca. 800x800mm	Tegelwerk met ca. 1000mm x vloer i.p.douchevloer, 800x800mm n.v.t. op vloer, het tegelwerk spce.-ruipbreuk	Spce.-ruipbreuk	
24	01 eerste verdieping	overloop	ca. 60 mm cementdekvor	Behangmuur	Spce.-ruipbreuk	
24	01 eerste verdieping	slaapkamer 1	ca. 60 mm cementdekvor	Behangmuur	Spce.-ruipbreuk	
24	01 eerste verdieping	slaapkamer 2	ca. 60 mm cementdekvor	Behangmuur	Spce.-ruipbreuk	
24	01 eerste verdieping	slaapkamer 3	ca. 60 mm cementdekvor	Behangmuur	Spce.-ruipbreuk	
24	02 tweede verdieping	zolder	ca. 60 mm cementdekvor (n.v.t. van ruimte schakel de kreeschotten)	n.v.t.	Heveldek dak onafgeleverd (afgeleverd en afgewerkt met een Spce.-pulp dak (natuurs)	

Renvool materialen

	Gemiddeldsleuk 1		Houtskeldebouw (H2B)
	Gemiddeldsleuk 2		Isolatie
	Gemiddeldsleuk 3		Ribbenkoor
	Profiel beton		Kunstgrasvloer
	Kalkzandsteen		Gemiddeldvloer
	Cellulbeton		

Renvoii symbolen

	wonderpunt		roosterbord		magazette verspreiding
	onderzoek		roosterbord (uit de wereld)		magazette verspreiding
	duidelijke voorlichting (door elkaar)		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	duidelijke voorlichting (haast enkel)		afgevoert (i.b.v. wite (uit de wereld))		afgevoert (i.b.v. wite)
	duidelijke voorlichting		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	erfelijk schatbaar		afgevoert (i.b.v. wite (uit de wereld))		afgevoert (i.b.v. wite)
	duidelijke schatbaar		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	visueel schatbaar		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	herkenning wite wite		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)
	betreft betrekking		afgevoert (i.b.v. wite)		afgevoert (i.b.v. wite)

De installaties voldoen aan normblad NEN 1010, de laatste druk.

De wandcontactdozen worden geplaatst op een hoogte van ca. 300 mm vanaf de vloer.

De lichtschakelaars worden geplaatst op een hoogte van ca. 1650 mm vanaf de vloer.

De wandcontactdozen boven het aanrechtblad in de keukens worden op ca. 1250mm van de vloer geplaatst.

